A105 WC adapté au fauteuil roulant avec urinoir

08/2019 pour constructions ouvertes au public selon norme SIA 500, annexe E.1

Légende Α Surface de sol Porte s'ouvrant à l'extérieur, min. + 1.80 min. + 1.70 sans ferme-porte, С Poignée fixe à 0,75 m D Ε au-dessus du sol Barre d'appui horizontale et verticale ou barre en L Ε Barre d'appui rabattable, actionable d'une seule main. max. + 1.00 Cuvette avec réservoir de max. + 0.85 chasse en applique ou encastré Υ Х + 0.75 avec doublage +0.70Н Porte-papier sous la barre d'appui G Ζ + 0.46 Lave-mains de forme arrondie avec robinet mitigeur à levier unique F. I Tablette permettant au fauteuil 0.20 - 0.25roulant de s'engager au-dessous Miroir fixe; miroir inclinable non admis min. 1.80 Essuie-mains compris entre 0.80 m et 1.10 m au-dessus du 0.55 Patère à 1.10 m au-dessus du sol 35 - 0.40 D Précisions Procap 0.75 Τ Urinoir Χ Distributeur de savon max. Distributeur de sachets K hygiéniques Poubelle pour sachets hygiéniques Ε min. 2.10 min. 0.65 env. 0.10 La disposition peut être inversée par L symétrie. Α (B) ree eer (L) В 0.80 30 С

