

A511 Visuelle Informationen

08/2018 Gemäss Norm SN 640 075 Anhang 13

- Gute Wiedererkennbarkeit durch standardisierte Farben, Schriften und Montagehöhe
- Kontrastreiche Gestaltung gemäss Ziffer A.13.5 und ausreichende, blendfreie Beleuchtung
- Textinformationen vorzugsweise zwischen 1.20 m und 1.60 m über Boden, gut zugänglich
- Grösse von Schriften und Piktogrammen in Abhängigkeit der Lesedistanz, in der Regel 30 mm Schrifthöhe pro Meter Lesedistanz
- Schrifttypen ohne Serifen (z.B: Arial, Helvetiva, Frutiger, Futura book, Antique Olive), halbfett oder fett, in Gross- und Kleinschreibung, keine Kursivschriften
- Im Zusammenhang mit taktil-visuellen Orientierungssystemen sollen visuelle Informationen durch taktile Beschriftungen und/oder akustische Informationen gemäss Ziffer A.13.2 und A.13.3 ergänzt werden
- Reliefschriften sind mit Reliefhöhe 1 mm vorzugsweise mit keilförmigem Profil und Schriftgrössen von 15 - 18 mm gesperrt auszuführen

zulässige Schrift

Schrifttyp mit Serifen

Kursivschrift

nur Grossschreibung

nur Kleinschreibung

Text

~~Text~~

~~Text~~

~~TEXT~~

~~text~~

